

## ГИДРОРАСКРЕПИТЕЛЬ НС-31,5

ДЛЯ БУРЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН



- Гидрораскрепитель обеспечивает плавное регулируемое усилие для свинчивания и развинчивания резьбовых соединений бурильного инструмента с помощью трубного ключа.
- Крепление осуществляется к основанию рабочей площадки. Простота монтажа.
- Возможна работа как от отдельной гидростанции, так и от общей гидростанции буровой установки.
- Модуль управления устанавливается в любом безопасном для работы человека месте на рабочей площадке и позволяет регулировать рабочее давление в требуемом диапазоне.
- Предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата – исполнение «У» категория 1, согласно ГОСТ 15150-69.
- Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -45°C до +40°C. Температура хранения от -60°C до +50°C.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное усилие на канате	140 кН
Рабочий ход каната	1500 мм
Диаметр каната	35 мм
Ход поршня	750 мм
Номинальное давление	14 МПа
Максимальное рабочее давление	16 МПа
Угол поворота шкива	25° в каждую сторону
Д x Ш x В	821 x 500 x 2010 мм
Общий вес	1150 кг